

ცემენტზე დაფუძნებული პოლიმერული მოდიფიცირებული მოქნილი და მაღალი ხარისხის კერამიკული და გრანიტის წებო

პროდუქტის აღწერა

კერამიკის, გრანიტის, მარმარილოს, ბუნებრივი ქვების, მინის მოზაიკის და პრესის აგურის ადჰეზიის დროს ცემენტზე

MasterTile®FLX 24 არის

შეესაბამება **EN 12004-C2TES1** კლასს.

ცემენტზე დაფუძნებული

C2= ცემენტზე დაფუძნებული

პოლიმერული

წებო გაუმჯობესებული

მოდიფიცირებული

დამატებითი თვისებებით

მაღალსტაბილური მაღალი

T= შემცირებული

ხარისხის მოქნილი წებო,

მოცურებით **E=**

რომელიც გამოიყენება

გაფართოებული ღია

კერამიკის, გრანიტის,

დრო **S1=**

მარმარილოს, ბუნებრივი

დეფორმირებადი

ქვების, შუშის მოზაიკის და

განაცხადის სფეროები

პრესის აგურის ადჰეზიაში.

შიდა და გარე ზონებში
ვერტიკალური და
ჰორიზონტალური
გამოყენებისთვის.

დაფუძნებულ

ზედაპირებზე, რომლებიც

ექვემდებარება

ტემპერატურის

განსხვავებას.

კერამიკის, გრანიტის,
მარმარილოს, ბუნებრივი ქვების
და მინის მოზაიკის

გადაბმისას

ტემპერატურული

განსხვავებებისგან

განპირობებულ

ზედაპირებზე, როგორცაა;

თაბაშირის დაფა, თაბაშირ-

თაბაშირი, თბოსაიზოლაციო

ფურცლები, გაზბეტონი,

პრაიმერით

MasterTile®P 300 RC.

სველ მოცულობებში,
როგორცაა საცურაო აუზები,
წყლის ავზები, სველი
წერტილები და ა.შ. იატაკქვეშა
გათბობის ზედაპირებში,
გაცხელებულ აუზებში, თერმო
აუზებში, საცურაო აუზებში,
რომლებიც არ იცლებს
ზამთარში. სამაცივრო
სახლების კედლებსა და
იატაკის ფილებში.


კერამიკული და გრანიტის
პალიკაციებში და შენობის
ექსტერიერის შეკეთებაში

, კერამიკის კერამიკაზე

გადაბმისას.

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Technical Data

Structure of the Material	Mineral sealants, synthetic additives, powder polymer and special cement	
Color	Gray-White	
Tensile Adhesion Strength	≥1.00 N/mm ² (28 days)	
Application Thickness	Min. 3 mm Max. 8 mm	
Joint Sealant Period	24 hours	
Application Ground Temperature	+5°C +25°C	
Service Temperature	-40°C +80°C	WK
Maturity Period	3-5 minutes	
Usage Period	2 hours	
Period of Open Working	~30 minutes	
Slide (mm)	None	
Wetting Ability	Min. 90%	
Time to Wait Before Walking on It	24 hours	
Time to Wait Before Opening to Traffic	3 days	

სიკაპერამ ფლექს **24**

|

სიკაკერამ ფლექს 24

მახასიათებლები და უპირატესობები
ფირფიტების სახსრები

- მარტივი მოსამზადებელი და გამოყენება.
- ზროცესის ხანგრძლივი დრო. (30 წუთი)
- არ არის სრიალი ვერტიკალურ აპლიკაციებში.
- მდგრადია გაყინვა-დათბობის ციკლის მიმართ. მდგრადია დამაბულობისა და ვიბრაციების მიმართ, რომლებიც წარმოიქმნება ტემპერატურის განსხვავებებისგან.

განაცხადის პროცედურა

სუბსტრატის მომზადება

განაცხადის ზედაპირი უნდა იყოს მტკიცე, მშრალი, ტარების, მტვრის გარეშე, სუფთა და

უნდა იყოს მინიმუმ 8 მმ სიგანე.

ღარებიანი და შევსებული **MasterSeal®NP 474**.

ასევე დაბალანსებული.

ზედაპირი უნდა

გაიწმინდოს ყველა სახის

ზეთისგან, ცხიმისგან,

ჟანგისა და პარაფის

კვალისგან, რომელსაც

შეუძლია შეასუსტოს

წებოვნება და არ უნდა

იყოს ფხვიერი

ნაწილაკები. უწესრიგო

ზედაპირი 5-დან 20 მმ-

მდე

სიღრმე უნდა შეკეთდეს **MasterEmaco®**

S 488 სარემონტო

ნალმტყორცნები

გამოყენებამდე ორი დღით

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

ადრე. თუ განაცხადის ზედაპირი დასრულდა

აქვს

+ 25°C, მაშინ ის უნდა იყოს
moisturized, სივსს-ფლეს 24

თაბაშირის დაფუნებული ზედაპირები

MasterTile®P 300

RCგამოიყენება მაღალი

შთამნთქმელი თაბაშირ-

თაბაშირის, თაბაშირის,

გაზბეტონის, ცაცხვის

თაბაშირის და ჩიპბორდის

ზედაპირებზე. 5 წუთის

შემდეგ **MasterTile®P 300**

RCგამოიყენება, ადჰეზიის

პროცესი შეიძლება დაიწყოს.

ხის ჩიპზე დაფუნებული ზედაპირები (**Osب** და
Chipboards)

ხის დაფები უნდა შეიცავდეს

მაქსიმუმ 10% ტენიანობას. fl

(V100) დაყენებული ხის დაფა

უნდა იყოს მინიმუმ 25 მმ,

ხოლო კედლებზე დაყენებული

მინიმუმ 19 მმ. ფირფიტები

უნდა იყოს ხრახნიანი

ზედაპირზე 30 სმ ინტერვალით

მათ შორის. კიდევების სახსრები

მშრალ გარემოში ხის ფირფიტები უნდა იყოს პრიმერირებული მიერ **MasterTile®P 303 RC**.

თუ ფირფიტები ტენიან გარემოშია (გარე), სიკაკერამ ფლექს **24**

მაშინ **MasterTile®WP 666** უნდა წარსვით ორ ფენად და გაამაგროთ ბადით.

შერევა

საჭირო რაოდენობის წყალი ასხამენ სუფთა შემრევ ჭურჭელში ა მასშტაბი **MasterTile®FLX 24** ნელ-ნელა ემატება წყალს და ურევენ 400-600 RPM მიქსერით 3-5 წუთის განმავლობაში, სანამ ერთგვაროვანი და უნაყოფო ნარევი არ მიიღება. დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში დასვენების და 30 წამის განმავლობაში კვლავ შერევის შემდეგ, მასალა მზად არის გამოსაყენებლად.

შერევის კოეფიციენტები

MasterTile® FLX 24	Amount of Mixture Water	Density of Mixture

For 1 kg powder	~0.28 liter	~1.57 kg/liter
For 25 kg bag	~7.00 liter	

განაცხადი

1 მმ **MasterTile®FLX 24** წაისვით აპლიკაციის ზედაპირზე ბალაკის ბრტყელი გვერდით. იმ ადგილას, რომელიც შეიძლება დაიფაროს 20 წუთში, ღია ლოდინის პერიოდი, **MasterTile®FLX 24** გამოიყენება კალთის დაკბილული გვერდით ერთი მიმართულებით ერთიანი სისქით. სხვადასხვა სისქის კერამიკისა და გრანიტის გადაბმისას, აპლიკაციის ზედაპირზე დარღვევის აღმოსაფხვრელად რეკომენდებულია თითოეული კერამიკის ან გრანიტის ქვეშ 1 მმ ხსნარის შეტანა. კერამიკის ან გრანიტის დატანის ადგილზე, კერამიკა ან გრანიტი ცურავს ნალმტყორცნებზე, რათა მოხდეს

MASTER®
BUILDERS
 SOLUTIONS

ადჰეზიური ნაღმტყორცნების
სრული კონტაქტი. შემოთავაზებული
სახსრების უფსკრული
გამოყენებული ფენის 24 ან
გრანიტის მიხედვით

სიკაკერამ ფლექს 24

განზომილება დარჩა და
განაცხადი დასრულებულია.
მარცხენა სახსრის ხარვეზების
შესავსებად, **BASF** უნდა იქნას
გამოყენებული სახსრების
სახსარი. სახსრების ჩაყრა
შეიძლება განხორციელდეს
დაახლოებით 24 საათის
შემდეგ.

შემოთავაზებული ერთობლივი სიგანე

Up to 5 cm x 5 cm	3 mm
Up to 15 cm x 15 cm	4 mm
Over	6-8

Watch Points

■ ■ თუ გარემო ტემპერატურა +5-
ზე დაბალიაოC ან
+25-ზე მეტიაოC
inMasterTile®FLX
24 გამოყენება, მაშინ
შესაფერისი ტემპერატურა
უნდა დაველოდოთ

ამისთვის.

ასევე **MasterTile®FLX**

24 განაცხადი არ უნდა
გაკეთდეს ძალიან ცხელ,
წვიმიან ან ქარიანი
ამინდი. **MasterTile®FLX**

24 გავრცელების სისქე არ უნდა
აღემატებოდეს 8 მმ (მინ. 3 მმ).

15 cm x 15 cm mm

სიკაკერამ ფლექს 24

შემოთავაზებული **Reed Dent** ზომები

to 15 cm x 15 cm 6 mm ~2-3 mm

Ceramic Dimensions	8 mm Ceramic Notched Trowe Dimensions	~3 mm Mortar Bedding Thickness
to 30 cm x 30 cm	8 mm	~3 mm
15 cm x 30 cm		
Up		
Up		

წებოვანი გამოყენების ტესტირება (ღია ლოდინის

პერიოდი) მოწყობილობა უნდა გაიწმინდოს

თითები დაჭერით წებოვან ზედაპირზე. თუ წებოვანი წარსვით თითებზე, გრძელდება კერამიკის ან გრანიტის გამოყენება. თუ თითები სუფთაა, ეს ნიშნავს,

■ წყლის მაღალი შთანთქმის მქონე კერამიკა გამოყენებამდე კარგად უნდა იყოს მორწყული.

■ არავითარ შემთხვევაში, წყალი და ახალი მასალა უნდა დაემატოს გაშრობას **MasterTile® FLX 24** ნარევი.

■ გარე ზედაპირის გამოყენებისას, გამოყენებული ზედაპირი დაცული უნდა იყოს ზედმეტი მზისგან, ქარისგან, ყინვისა და წვიმისგან პირველი 24 საათის განმავლობაში.

ხელსაწყოების წმენდა ყველა ხელსაწყო და

განაცხადის შემდეგ წყლით. შემდეგ **MasterTile®**

რომ წებოს გამოყენების დრო გავიდა. ამ შემთხვევაში, ადჰეზივი იშლება ზედაპირიდან და გამოიყენება ახალი წებოვანი.



გამუქება

1,23 კგ/მ²1მმ სისქის
წებებისთვის
სიკაკერამ ფლექს 24

6 mm 8 mm mm

MasterTile® NTS 24	Ceramic Notched Trowel Dimensions and Coverage (kg/m ²)		
	6 mm	8 mm	10 mm
	3.68	4.91	6.

25 kg

13

FLX 24გამაგრებულია, მისი
ამოღება შესაძლებელია
მხოლოდ მექანიკურად.

შეფუთვა

25 კგ პოლიეთილენის
არმირებული კრაფტის ჩანთა

შენახვა

უნდა ინახებოდეს გაუხსნელ
ორიგინალურ შეფუთვაში და
გრილ და მშრალ გარემოში,
გაყინვისგან დაცულ ადგილას.
მოკლევადიანი შენახვისას
მაქსიმუმ 3 პალიტრა შეიძლება
განთავსდეს ერთმანეთზე და
მიწოდება უნდა მოხდეს
პირველი გამოსვლის სისტემის
მიხედვით. გრძელვადიანი
შენახვისას, პალიტრები არ
უნდა ინახებოდეს
ერთმანეთზე.


სიკაკერამ ფლექს 24

შენახვის ვადა

წარმოების თარიღიდან 12
თვის შემდეგ შენახვის
შესაბამის პირობებში.
გახსნილი შეფუთვა უნდა
ინახებოდეს ჩანთა მჭიდროდ
დალუქვით და უნდა იქნას
გამოყენებული ერთ კვირაში.

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომები

განაცხადის დროს
გამოყენებული უნდა იყოს
სამუშაო ქსოვილი, დამცავი
ხელთათმანები, სათვალეები
და ნიღბები, რომლებიც
შემსაბამება სამუშაოს და
მუშაკთა ჯანმრთელობის
წესებს. დაუმუშავებელი

 11 GABP Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi İzmit Çukuru Cad. 11000 Sak. Kat:04-05 KAYSALIYERYS TR 80 12034 Improved Cementitious Adhesive 1.27051	
Description in Lithuanian Pritaipanti cementinio diržų klijai	- Jūsų A / 20 kg
Lithuanian Address Šilainių Akmens Akvilių Akmenų Adhezyvų Aktyvūs Inovacijos	- Jūsų A / 20 kg
Lithuanian Address Šilainių Akmens Akvilių	- Jūsų A / 20 kg
Lithuanian Address Šilainių Akmens Akvilių	- Jūsų A / 20 kg

სიკაკერამ ფლექს 24

მასალის გამაღიზიანებელი

ეფექტის გამო, შენახვისა და

გამოყენებისას მოერიდეთ

კანთან და თვალებთან შეხებას.

თუ ასეთი კონტაქტი მოხდა, ის

უნდა დაიბანოს საპნით და

დიდი რაოდენობით წყლით.

გადაყლაპვის შემთხვევაში

სასწრაფოდ მიმართეთ ექიმს.

საკვები და სასმელი უნდა

ინახებოდეს გამოყენების

ზონის გარეთ. უნდა

ინახებოდეს ბავშვებისგან

მოშორებით. დეტალური

ინფორმაციისთვის გთხოვთ

გადახედოთ მასალების

უსაფრთხოების მონაცემთა

სიკაკერამ ფლექს 24
ცხრილს.

პასუხისმგებლობის უარყოფა

ამ პუბლიკაციაში მოცემული
ტექნიკური ინფორმაცია
ეფუძნება ჩვენი საუკეთესო
სამეცნიერო და პრაქტიკული
ცოდნის ამჟამინდელ
მდგომარეობას **BASF Türk
Kimya Sanayi ve Tic.**
შტი. პასუხისმგებელია მხოლოდ
პროდუქტის ხარისხზე. **BASF
Türk Kimya Sanayi ve Tic.** შტი. არ
არის პასუხისმგებელი იმ
შედეგებზე, რომლებიც
შეიძლება წარმოიძვას, რადგან
პროდუქტი გამოიყენება სხვა
რეკომენდაციების გარდა და/ან
ინსტრუქციებში მითითებული
ადგილისა და გამოყენების
მეთოდის შესახებ

. ეს ტექნიკური ფორმა

მოქმედებს მხოლოდ ახალი

ვერსიის დანერგვამდე და

ძველის გაუქმებამდე (01/2015).