

კორპორაცია ТехноНИКОЛЬ

ტექნიკური მხარდაჭერა: 8 800 600 05 65

ვებსაიტი: www.tn.ru, www.nav.tn.ru

რეგიონი: რუსეთი

ტექნიკური ფურცელი № 5.24, ვერსია 02.2024

პროდუქტი:

მრავალშრიანი კრამიტი, კოლექცია ჯაზი

მწარმოებლობა: სთო 72746455-3.5.8-2016

პროდუქტის აღწერა:

მრავალშრიანი კრამიტი, კოლექცია ჯაზი არის ბიტუმით სავსე ორ შრიანი სახურავის მასალა. დამზადებულია როლონური მასალებისგან, მოდიფიცირებული ბიტუმით გაჟღენთილი მინაბოჭკოვანი ქსოვილის ბაზაზე, სპეციალური დამცავი საფარით. წარმოებულია სხვადასხვა ფორმის ორი ფენის შეერთებით. კოლექციას გარანტია აქვს (100 წელი შეძენის დღიდან).

გამოყენების სფერო:

გამოყენება როგორც ძირითადი სახურავის საფარი, დახრის კუთხით 12°-დან უარყოფითი კუთხეების ჩათვლით.

სპეციფიკური თვისებები და უპირატესობები:

- ორშრიანი;
- გაუმჯობესებული ბიტუმის მოდიფიკაცია;
- საგარანტიო ვადა (100 წელი შეძენის დღიდან);
- სამგანზომილებიანი ფერი და ტექსტურა;
- საიმედოობა.

ფერთა ვარიანტები:

- ალიკანტე
- ინდიგო
- კასტილია
- კორიდა
- სევილია
- სიცილია
- ტერრა

ტექნიკური მახასიათებლები:

პარამეტრი	უნიტი	სტანდარტი	მნიშვნელობა
ზედაპირის სიმკვრივე	გ/მ ²	არ უნდა იყოს ნაკლები	80
ბიტუმის შემცველობის ტიპი	-	ბიტუმი	-
საფარის დაკარგვა	გ/მ ²	არ უნდა აღემატოს	1.2
ტემპერატურული მდგრადობა	მმ	არ უნდა აღემატოს	2

პარამეტრი	უნიტი	სტანდარტი	მნიშვნელობა
გაწვდვის მაქსიმალური ძალა	H/50 მმ	არ უნდა იყოს ნაკლები	600
გაწვდვის მაქსიმალური ძალა	H/50 მმ	არ უნდა იყოს ნაკლები	400
გამჭვირვალობის წინააღმდეგობა	H	არ უნდა იყოს ნაკლები	100

პროდუქტის მახასიათებლები:

პარამეტრი	უნიტი	მნიშვნელობა
სიგანე	მმ	±3 1000
სიმაღლე	მმ	±3 335
ფენის სისქე	მმ	±0,2 3
ფენის რაოდენობა	-	2
გადამეტების კოეფიციენტი	-	3

გეომეტრიული პარამეტრები:

საწარმოო სამუშაოები:

- ინსტრუქცია შინგლასის მონტაჟისთვის 2020
- ინსტრუქცია ქანობიანი სახურავის მონტაჟისთვის ТЕХНОНИКОЛЬ შინგლასით 2022
- ინსტრუქცია შინგლასის მონტაჟისთვის ТЕХНОНИКОЛЬ 2022
- სტო 72746455-4.7.3-2016 სახურავები შინგლასით ТЕХНОНИКОЛЬ და კომპოზიტური შინგლასით ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

ტრანსპორტირების პირობები:

ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს დახურულ ტრანსპორტზე, შესაბამისი სატრანსპორტო წესების შესაბამისად.

შენახვის პირობები:

პროდუქცია უნდა შენახოს მშრალ, დახურულ შენობაში, სადაც დაცულია შეფუთვის შენარჩუნება და დაცვა მზის სხივებისგან. არ არის დაშვებული შენახვა ორი შრეებით სტელაჟების გარეშე.

გარანტიის ვადა: 24 თვე წარმოების დღიდან.

კლასიფიკაციის კოდები:

- ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0
- ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110
- КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022-000
- ФССЦ: 12.1.03.03-0021

სერვისები:

- კალკულაციების შესრულება
- ტექნიკური კონსულტაცია
- გარანტიები

- პროექტირება
- სწავლება
- კომპლექსური მიწოდება
- კონტრაქტორების შერჩევა
- მონტაჟის გაწვდვა
- ექსპლუატაციის მხარდაჭერა