

კორპორაცია ТехноНИКОЛЬ

ტექნიკური მხარდაჭერა: 8 800 600 05 65

ვებსაიტი: www.tn.ru, www.nav.tn.ru

რეგიონი: რუსეთი

ტექნიკური ფურცელი № 5.59, ვერსია 02.2024

პროდუქტი:

მრავალშრიანი რბილი კრამიტი შინგლასი, სერია ფაზენდა

მწარმოებლობა: სთო 72746455-3.5.8-2016

პროდუქტის აღწერა:

მრავალშრიანი რბილი კრამიტი შინგლასი, სერია ფაზენდა წარმოადგენს ერთჯერადი, ბიტუმით სავსე, ორი შრის სახურავის მასალას. დამზადებულია რულონური მასალებისგან, რომელიც მიღებულია ბიტუმით გაყენითილი მინის ბოჭკოების საფუძველისგან და სპეციალური დაცვის საფარით, გარანტიის ვადა – 25 წელი.

გამოყენების სფერო:

გამოყენება როგორც ძირითადი სახურავის საფარი, დახრის კუთხით 12°-დან უარყოფითი კუთხეების ჩათვლით. დასრულებული სახურავის ნიმუში ცალმხრივი.

სპეციფიკური თვისებები და უპირატესობები:

- ორმაგი ფენა;
- გაუმჯობესებული სახურავი ბიტუმი;
- მწარმოებლის გარანტია 25 წელი;
- ხელმისაწვდომი ფასი;
- სანდოობა.

ფერთა ვარიანტები:

- ნაცრისფერი
- მწვანე
- ყავისფერი
- წითელი
- შავი

ტექნიკური მახასიათებლები:

პარამეტრი	უნიტი	სტანდარტი	მნიშვნელობა
ზედაპირის სიმკვრივე	გ/მ ²	არ უნდა იყოს ნაკლები	80
ბიტუმის შემცველობის ტიპი	-	ბიტუმი	-
საფარის დაკარგვა	გ/მ ²	არ უნდა აღემატოს	2.5
ტემპერატურული მდგრადობა	მმ	არ უნდა აღემატოს	2
გაწვდვის მაქსიმალური ძალა	H/50 მმ	არ უნდა იყოს ნაკლები	600
გაწვდვის მაქსიმალური ძალა	H/50 მმ	არ უნდა იყოს ნაკლები	400
პარამეტრი	უნიტი	სტანდარტი	მნიშვნელობა
გამჭვირვალობის წინააღმდეგობა	H	არ უნდა იყოს ნაკლები	100

პროდუქტის მახასიათებლები:

პარამეტრი	უნიტი	მნიშვნელობა
სიგანე	მმ	±3 1000
სიმაღლე	მმ	±3 335
ფენის რაოდენობა	-	2
გადამეტების კოეფიციენტი	-	3

გეომეტრიული პარამეტრები:

საწარმოო სამუშაოები:

- ინსტრუქცია შინგლასის სახურავის მონტაჟისთვის 2020
- ინსტრუქცია ქანობიანი სახურავის მონტაჟისთვის ТЕХНОНИКОЛЬ შინგლასით 2022
- ინსტრუქცია შინგლასის მონტაჟისთვის ТЕХНОНИКОЛЬ 2022
- სთო 72746455-4.7.3-2016 სახურავები гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS და კომპოზიტური შინგლასით ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

ტრანსპორტირების პირობები:

ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს დახურულ ტრანსპორტზე, შესაბამისი სატრანსპორტო წესების შესაბამისად.

შენახვის პირობები:

პროდუქცია უნდა შენახოს მშრალ, დახურულ შენობაში, სადაც დაცულია შეფუთვის შენარჩუნება და დაცვა მზის სხივებისგან. არ არის დაშვებული შენახვა ორი შრეებით.

გარანტიის ვადა: 24 თვე წარმოების დღიდან.

კლასიფიკაციის კოდები:

- ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0
- ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110
- КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022-000
- ФССЦ: 12.1.03.03-0001

სერვისები:

- კალკულაციების შესრულება
- ტექნიკური კონსულტაცია
- გარანტიები
- პროექტირება
- სწავლება
- კომპლექსური მიწოდება
- კონტრაქტორების შერჩევა
- მონტაჟის გაწვევა
- ექსპლუატაციის მხარდაჭერა

