

**კორპორაცია ТехноНИКОЛЬ**

ტექნიკური მხარდაჭერა: 8 800 600 05 65

ვებსაიტი: [www.tn.ru](http://www.tn.ru), [www.nav.tn.ru](http://www.nav.tn.ru)

რეგიონი: რუსეთი

ტექნიკური ფურცელი № 5.24, ვერსია 02.2024

**პროდუქტი:**

მრავალშრიანი კრამიტი, კოლექცია ჯაზი

მწარმოებლობა: სთო 72746455-3.5.8-2016

**პროდუქტის აღწერა:**

მრავალშრიანი კრამიტი, კოლექცია ჯაზი არის ბიტუმით სავსე ორ შრიანი სახურავის მასალა. დამზადებულია როლონური მასალებისგან, მოდიფიცირებული ბიტუმით გაჟღენთილი მინაბოჭკოვანი ქსოვილის ბაზაზე, სპეციალური დამცავი საფარით. წარმოებულია სხვადასხვა ფორმის ორი ფენის შეერთებით. კოლექციას გარანტია აქვს (100 წელი შეძენის დღიდან).

**გამოყენების სფერო:**

გამოყენება როგორც ძირითადი სახურავის საფარი, დახრის კუთხით 12°-დან უარყოფითი კუთხეების ჩათვლით.

**სპეციფიკური თვისებები და უპირატესობები:**

- ორშრიანი;
- გაუმჯობესებული ბიტუმის მოდიფიკაცია;
- საგარანტიო ვადა (100 წელი შეძენის დღიდან);
- სამგანზომილებიანი ფერი და ტექსტურა;
- საიმედოობა.

**ფერთა ვარიანტები:**

- ალიკანტე
- ინდიგო
- კასტილია
- კორიდა
- სევილია
- სიცილია
- ტერრა

**ტექნიკური მახასიათებლები:**

პარამეტრი	უნიტი	სტანდარტი	მნიშვნელობა
ზედაპირის სიმკვრივე	გ/მ²	არ უნდა იყოს ნაკლები	80
ბიტუმის შემცველობის ტიპი	-	ბიტუმი	-
საფარის დაკარგვა	გ/მ²	არ უნდა აღემატებოდეს	1,2
ტიმპერატურული მდგრადობა	მმ	არ უნდა აღემატებოდეს	2

პარამეტრი	უნიტი	სტანდარტი	მნიშვნელობა
გაჭიმვის მაქსიმალური ძალა	H/50 მმ	არ უნდა იყოს ნაკლები	600
გაჭიმვის მაქსიმალური ძალა	H/50 მმ	არ უნდა იყოს ნაკლები	400

პროდუქტის მახასიათებლები:

პარამეტრი	უნიტი	მნიშვნელობა
სიგანე	მმ	±3 1000
სიმაღლე	მმ	±3 335
ფენის სისქე	მმ	±0,2 3
ფენის რაოდენობა	-	2
გადადების კოეფიციენტი	-	3

გეომეტრიული პარამეტრები:

საწარმოო საბუღალტრო დოკუმენტები:

- ინსტრუქცია შინგლასის მონტაჟისთვის 2020
- ინსტრუქცია ქანობიანი სახურავის მონტაჟისთვის ТЕХНОНИКОЛЬ შინგლასით 2022
- ინსტრუქცია შინგლასის მონტაჟისთვის ТЕХНОНИКОЛЬ 2022
- სტო 72746455-4.7.3-2016 სახურავები შინგლასით ТЕХНОНИКОЛЬ და კომპოზიტური შინგლასით ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

ტრანსპორტირების პირობები:

ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს დახურულ ტრანსპორტზე, სატრანსპორტო წესების შესაბამისად.

შენახვის პირობები:

პროდუქცია უნდა შენახოს მშრალ, დახურულ შენობაში, სადაც დაცულია შენახვის პირობები და დაცულია მზის სხივებისგან. არ არის დაშვებული შენახვა ორი შრით სტელაჟების გარეშე.

გარანტიის ვადა: 24 თვე წარმოების დღიდან.

კლასიფიკაციის კოდები:

- ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0
- ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110
- КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022-000
- ФССЦ: 12.1.03.03-0021

სერვისები:

- კალკულაციების შესრულება
- ტექნიკური კონსულტაცია
- გარანტიები

- პროექტირება
- სწავლება
- კომპლექსური მიწოდება
- კონტრაქტორების შერჩევა
- მონტაჟის გაწევა
- ექსპლუატაციის მხარდაჭერა